

NAVTEX приемник CETC ME1701



NAVTEX приемник ME1701 - разработан для получения сообщений о морской безопасности в рамках международных операций NAVTEX. Устройство соответствует требованиям MSC.148 (77) и IEC 61097-6, обеспечивая надежную работу в сложных условиях.

Основные функции:

- Поддержка двухканального приема на частотах 518 кГц, 490 кГц, 4209.5 кГц и 486 кГц.
- 5-дюймовый TFT LCD дисплей с разрешением 854×480 отображает полученные сообщения.
- Отображение до 40 английских символов на строку и 20 китайских символов на строку.
- Подключение внешнего принтера через USB, сетевой или последовательный порт (опционально).
- Сохранение до 500 идентификационных кодов сообщений (ID) с автоматическим удалением старых данных через 72 часа.
- INS интерфейс для интеграции с судовыми системами.

Характеристики:

Частоты приема	518 кГц, 490 кГц, 4209.5 кГц, 486 кГц
Коммуникационная система	F1B
Соотношение битовых ошибок (BER)	Автоматический отказ при BER > 33%
Печать сообщений	До 48 символов/строка
Температура эксплуатации	-15°C ~ 55°C
Температура хранения	-20°C ~ 80°C
Влажность	До 93% RH при 40°C
Вибрация	До 1G (50 Гц)
Питание	13.8V DC (диапазон 9–15V), внешнее AC/DC (опционально)
Антенна	Активная, длина 856 мм, входной порог 30 В RMS
Дисплей	TFT, 480×854 пикселей, 65K цветов
Вес устройства	~2.3 кг