



ООО «Маринэк»  
Санкт-Петербург  
ул. Двинская 12 А  
E-mail: info@suddiesel.ru

[www.suddiesel.ru](http://www.suddiesel.ru)

МОСКВА  
8-499-703-39-54

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  
8-812-340-00-56

РОССИЯ  
8-800-333-70-71

**suddiesel**

Судовые дизели для водоизмещающих судов



## Судовой дизель для водоизмещающего судна

Идеально подходящие для прибрежных крейсеров, прогулочных катеров, траулеров и прочих малых водоизмещающих судов, эти двигатели созданы для долговечной службы в течение многих лет.

В основе этих двигателей лежит база Kubota, которая известна миру своим высоким качеством и технологическими стандартами. Эти двигатели обеспечивают плавную маневренность и удобство на круизной скорости. Максимальные скорости легко достигаются благодаря высокому крутящему моменту даже при низких номинальных оборотах.



### Преимущества Nanni

- Неприхотливость в обслуживании
- Большая тяга на низких оборотах
- Мощность
- Долговечность
- Надежность в бурном море
- Удобство и комфорт маневров на низкой скорости



## N4.85

Пропульсивный

Валолиния



### Основные характеристики

Модель	кВт	л.с.	об/мин	л/ч	Рейтинг
N4.85	62.5	85	2800	17.8	M4

### Обзор двигателя

<b>Конфигурация</b>	4 цилиндра в ряд / 4х тактный дизельный
<b>Топливная система</b>	Механическая (E-CDIS)
<b>Объем</b>	3.053 л [186.3 cu in]
<b>Диаметр и ход поршня</b>	94 x 110 мм [3.7 x 4.33 in]
<b>Наддув</b>	Турбокомпрессор
<b>Система охлаждения</b>	Замкнутая с теплообменником Килевое охлаждение (опция)
<b>Редуктор</b>	Валолиния
<b>Эмиссия</b>	RCD 94/25/EC, BSO 2

### Размеры и вес

<b>Длина (макс)</b>	781 мм [30.8 in]
<b>Ширина</b>	574 мм [22.6 in]
<b>Высота</b>	709 мм [27.9 in]
<b>Сухой вес</b>	328 кг [723 lb]

### Особенности и преимущества

- Базовый двигатель Kubota
- Прочная конструкция
- Удобство установки
- Низкие номинальные обороты
- Доступны версии, одобренные SOLAS
- Два балансировочных вала
- Широкий выбор опций
- Низкая стоимость установки
- Простое текущее обслуживание

## N4.100

Пропульсивный

Валолиния



### Основные характеристики

Модель	кВт	л.с.	об/мин	л/ч	Рейтинг
N4.100	73.6	100	2800	21.3	M4

### Обзор двигателя

<b>Конфигурация</b>	4 цилиндра в ряд / 4х тактный дизельный
<b>Топливная система</b>	Механическая (E-CDIS)
<b>Объем</b>	3.053 л [186.3 cu in]
<b>Диаметр и ход поршня</b>	94 x 110 мм [3.7 x 4.33 in]
<b>Наддув</b>	Турбокомпрессор и интеркулер
<b>Система охлаждения</b>	Замкнутая с теплообменником Килевое охлаждение (опция)
<b>Редуктор</b>	Валолиния
<b>Эмиссия</b>	RCD 94/25/EC, BSO 2

### Размеры и вес

<b>Длина (макс)</b>	825 мм [32.5 in]
<b>Ширина</b>	574 мм [22.6 in]
<b>Высота</b>	717 мм [28.2 in]
<b>Сухой вес</b>	335 кг [738.5 lb]

### Особенности и преимущества

- Базовый двигатель Kubota
- Низкие номинальные обороты
- Низкая стоимость и удобство установки
- Два балансировочных вала
- Широкий выбор опций
- Простое текущее обслуживание
- Доступны версии, одобренные SOLAS

## N4.115/140

Пропульсивный

Валолиния



### Основные характеристики

Модель	кВт	л.с.	об/мин	л/ч	Рейтинг
N4.115	84.6	115	2600	24.1	M4
N4.140	99.4	135	2600	28.7	M4

### Обзор двигателя

<b>Конфигурация</b>	4 цилиндра в ряд / 4х тактный дизельный
<b>Топливная система</b>	Механическая (E-CDIS)
<b>Объем</b>	3.769 л [230 cu in]
<b>Диаметр и ход поршня</b>	100 x 120 мм [3.93 x 4.72 in]
<b>Наддув</b>	Турбокомпрессор и интеркулер
<b>Система охлаждения</b>	Замкнутая с теплообменником Килевое охлаждение (опция)
<b>Редуктор</b>	Валолиния
<b>Эмиссия</b>	RCD 94/25/EC, EPA marine Tier 3, BSO 2

### Размеры и вес

<b>Длина (макс)</b>	960 мм [37.8 in]
<b>Ширина</b>	580 мм [22.8 in]
<b>Высота</b>	728 мм [28.7 in]
<b>Сухой вес</b>	350 кг [772 lb]

### Особенности и преимущества

- Базовый двигатель Kubota
- Низкие номинальные обороты
- Низкая стоимость и удобство установки
- Широкий выбор опций
- Простое текущее обслуживание
- Доступны версии, одобренные SOLAS