

Краткие технические характеристики

1. Фонари стационарные, сдвоенные (мощность 2x65Вт, напряжение 220В и 24В)

Таблица 1

Параметры	Модификации МИРАН® СОФ: обозначение и описание			
	БФД-3-2Б-01	БФД-3-2Б-02	БФД-3-2К-01	БФД-3-2К-02
	Топовый белый		Топовый красный	
Напряжение питания (борт. сеть), В	24	220	24	220
Мощность, (Вт)	2x65	2x65	2x65	2x65
Дальность видимости, не менее (мили)	6,0	6,0	3,0	3,0
Угол освещения, (град.)	225	225	225	225
Электролампа навигационная, (напряж., мощн., патрон)	24, 65, P28S	220, 65, P28S	24, 65, P28S	220, 65, P28S
Вес, (кг)	4,1	4,1	4,1	4,1
Параметры	БФД-1-23-01	БФД-1-23-02	БФД-2-2К-01	БФД-2-2К-02
	Бортовой правый		Бортовой левый	
	Напряжение питания (борт. сеть), В	24	220	24
Мощность, (Вт)	2x65	2x65	2x65	2x65
Дальность видимости, не менее (мили)	3,0	3,0	3,0	3,0
Угол освещения, (град.)	112,5	112,5	112,5	112,5
Электролампа навигационная, (напряж., мощн., патрон)	24, 65, P28S	220, 65, P28S	24, 65, P28S	220, 65, P28S
Вес, (кг)	4,3	4,3	4,3	4,3
Параметры	БФД-4-2-01	БФД-4-2-02	БФД-4-2Ж-01	БФД-4-2Ж-02
	Кормовой белый		Буксировочный желтый	
	Напряжение питания (борт. сеть), В	24	220	24
Мощность, (Вт)	2x65	2x65	2x65	2x65
Дальность видимости, не менее (мили)	3,0	3,0	3,0	3,0
Угол освещения, (град.)	135	135	135	135
Электролампа навигационная, (напряж., мощн., патрон)	24, 65, P28S	220, 65, P28S	24, 65, P28S	220, 65, P28S
Вес, (кг)	4,1	4,1	4,1	4,1

Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие качества комплекта поставки изделий МИРАН® СОФ требованиям техническим условиям МБАГ.362635.001ТУ и МБАГ.362635.001-01ТУ при условии соблюдения Покупателем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 1 (один) год с момента ввода изделия в эксплуатацию с учетом гарантийного срока хранения.

Гарантийный срок хранения – 3 (три) года с момента приемки изделия на предприятии-изготовителе.

По истечении любого гарантийного срока прекращаются действия гарантийных обязательств предприятия-изготовителя.

Предприятие – изготовитель обязуется безвозмездно отремонтировать или заменить комплект или составную часть комплекта, если в течение срока действия гарантийных обязательств обнаружен отказ в работе или неисправность по вине изготовителя.

Послегарантийный и аварийный (по вине потребителя) ремонт изделий МИРАН® СОФ производит предприятие-изготовитель по отдельному договору с предприятием, эксплуатирующим данный комплект.

Свидетельство об упаковке

Комплект поставки изделий «МИРАН СОФ» «МИРАН СОФ» № _____
наименование изделия обозначение заводской номер

Упакован ООО «Маринэк», Россия
наименование и код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренными в действующей технической документации

упаковщик _____
 должность личная подпись расшифровка

подписи _____

 год, месяц, число

Свидетельство о приемке

Комплект поставки изделий «МИРАН СОФ» «МИРАН СОФ» № _____
наименование изделия обозначение заводской номер

Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным к эксплуатации

Представитель ОТК

личная подпись расшифровка подписи

МП

Свидетельство о вводе в эксплуатацию

Комплект поставки изделий «МИРАН СОФ» «МИРАН СОФ» № _____
наименование изделия обозначение заводской номер

Принят в эксплуатацию

Дата установки _____

Место установки _____

Лицо, проводившее установку _____

Производитель:
 ООО «Маринэк» 198035, Санкт-Петербург, ул. Двинская 12А
 +7 (800) 333-70-71 info@marineq.ru www.marineq.ru

Краткие технические характеристики

1. Фонари стационарные, сдвоенные (мощность 2х65Вт, напряжение 220В и 24В)

Продолжение таблицы 1

Параметры	Модификации МИРАН® СОФ: обозначение и описание			
	БФД-6-2К-01	БФД-6-2К-02	БФД-6-2З-01	БФД-6-2З-02
	Круговой красный		Круговой зеленый	
Напряжение питания (борт. сеть), В	24	220	24	220
Мощность, (Вт)	2х65	2х65	2х65	2х65
Дальность видимости, не менее (мили)	3,0	3,0	3,0	3,0
Угол освещения, (град.)	360	360	360	360
Электролампа навигационная, (напряж., мощн., патрон)	24, 65, P28S	220, 65, P28S	24, 65, P28S	220, 65, P28S
Вес, (кг)	3,8	3,8	3,8	3,8
Параметры	Модификации МИРАН® СОФ: обозначение и описание			
	БФД-6-2Б-01	БФД-6-2Б-02	БФД-6-2Ж-01	БФД-6-2Ж-02
	Круговой белый		Круговой желтый	
Напряжение питания (борт. сеть), В	24	220	24	220
Мощность, (Вт)	2х65	2х65	2х65	2х65
Дальность видимости, не менее (мили)	3,0	3,0	3,0	3,0
Угол освещения, (град.)	360	360	360	360
Электролампа навигационная, (напряж., мощн., патрон)	24, 65, P28S	220, 65, P28S	24, 65, P28S	220, 65, P28S
Вес, (кг)	3,8	3,8	3,8	3,8

Производитель:
 ООО «Маринэк» 198035, Санкт-Петербург, ул. Двинская 12А
 +7 (800) 333-70-71 info@marineq.ru www.marineq.ru

3. Фонари стационарные, одиночные (мощность 25Вт, напряжение 24В)

Таблица 3

Параметры	Модификации МИРАН® СОФ: обозначение и описание			
	Ф-3-ЗБ-01	Ф-3-ЗК-01	Ф-1-3-01	Ф-2-3-01 / Ф-2-К-01
	Топовый белый	Топовый красный	Бортовой правый	Бортовой левый
Напряжение питания (борт. сеть), В	24	24	24	24
Мощность, (Вт)	25	25	25	25
Дальность видимости, не менее (мили)	5,0	2,0	2,0	2,0
Угол освещения, (град.)	225	225	112,5	112,5
Электролампа навигационная, (напряж., мощн., патрон)	24, 25, В15d	24, 25, В15d	24, 25, В15d	24, 25, В15d
Вес, (кг)	0,7	0,7	0,8	0,8
Параметры	Ф-4-3-01	Ф-4-ЗЖ-01	Ф-6-ЗК-01	Ф6-ЗЗ-01
	Кормовой белый	Буксировочный желтый	Круговой красный	Круговой зеленый
	24	220	24	220
Напряжение питания (борт. сеть), В	24	220	24	220
Мощность, (Вт)	25	25	25	25
Дальность видимости, не менее (мили)	2,0	2,0	2,0	2,0
Угол освещения, (град.)	135	135	360	360
Электролампа навигационная, (напряж., мощн., патрон)	24, 25, В15d	24, 25, В15d	24, 25, В15d	24, 25, В15d
Вес, (кг)	0,8	0,8	0,5	0,5
Параметры	Ф-6-ЗБ-01	Ф-6-ЗЖ-01		
	Круговой белый	Круговой желтый		
	24	220		
Напряжение питания (борт.сеть), В	24	220		
Мощность, (Вт)	25	25		
Дальность видимости, не менее (мили)	2,0	3,0		
Угол освещения, (град.)	360	360		
Электролампа навигационная, (напряж., мощн., патрон)	24, 25, В15d	24, 25, В15d		
Вес, (кг)	0,5	0,5		

Производитель:
 ООО «Маринэк» 198035, Санкт-Петербург, ул. Двинская 12А
 +7 (800) 333-70-71 info@marineq.ru www.marineq.ru

4. Специализированный фонарь, стационарный одиночный (мощность 3x25Вт, напряжение 220В)

Таблица 4

Параметры	Модификация МИРАН® СОФ обозначение и описание
	МЗ-7Б-01
	Фонарь маневроуказания белый
Напряжение питания (борт. сеть), В	220
Мощность, (Вт)	3x25
Дальность видимости, не менее (мили)	5,0
Угол освещения, (град.)	360
Электролампа навигационная, (напряж., мощн., патрон)	220, 25, В22
Вес, (кг)	7,5

Производитель:
 ООО «Маринэк» 198035, Санкт-Петербург, ул. Двинская 12А
 +7 (800) 333-70-71 info@marineq.ru www.marineq.ru