

**СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОДОБРЕНИИ
типа изделия****№ 09-11.1-7.9-0975**

Наименование Носимая УКВ-аппаратура двусторонней радиотелефонной связи спасательных средств
"МИРАН МР-ГМССБ"

Организация-изготовитель ООО «НПФ Маринэк», Россия

Код (номер, пункт) объекта номенклатуры технического наблюдения

7.9

Техническая документация согласована

Технические условия МБАГ.464511.003ТУ «Носимая УКВ-аппаратура двусторонней радиотелефонной связи спасательных средств "МИРАН МР-ГМССБ»;

Программа и методики испытаний головного образца МБАГ.464511.003 ПМ;

Программа и методики приемо-сдаточных испытаний МБАГ.464511.003-01 ПМ

согласованы письмом № МФ-Т683-2022 от 12 сентября 2023 г.

Типовой образец проверен и испытан на соответствие технической документации, согласованной Российским Классификационным Обществом.

На основании результатов проверок и испытаний удостоверяется, что конструкция, свойства, параметры и характеристики типового изделия удовлетворяют требованиям Правил Российского Классификационного Общества и Технического регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта.

Назначение и ограничения

Предназначена для установки на судах внутреннего, смешанного (река-море) плавания и плавучих объектах с классом Российского Классификационного Общества для обеспечения связи на месте бедствия между плавучими спасательными средствами, между плавучими спасательными средствами и судном, а также между плавучими спасательными средствами и спасательной единицей.

Может входить в состав интегрированной системы средств радиосвязи ГМССБ.

Настоящее Свидетельство действительно с

15.01.2024

до

12.09.2029

дд.мм.гггг

дд.мм.гггг

Директор Московского филиала

Российского Классификационного Общества

должность, наименование филиала



(подпись)

Белоусов В.М.

(фамилия и.о.)

15.01.2024

(дата выдачи)



09.24.088.854725

Технические показатели

1. Диапазон частот: 156,000...161,450;
156,050...163,425;
2. Выходная мощность передатчика, Вт: 0,25 - 2;
3. Чувствительность приемника, мкВ: не хуже 0,5;
4. Диапазон рабочих температур, С: от -20° до +55°;
5. Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой (код IP): IP67.

Настоящее Свидетельство об одобрении типа изделия не заменяет сертификат, выдаваемый на серийные материалы и изделия.

Настоящее Свидетельство об одобрении типа изделия теряет силу в предусмотренных Правилами Российского Классификационного Общества и Техническим регламентом о безопасности объектов внутреннего водного транспорта случаях.