



РОССИЙСКОЕ КЛАССИФИКАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО

РКО—11.1

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОДОБРЕНИИ

типа изделия

№ 13-11.1-5.9.3-1555

Наименование Тифон тип "Миран ТЭ2075", "Миран ТЭ0020"

Организация-изготовитель ООО «НПФ Маринэк»

Техническая документация согласована

письмом № СЗФ-22.11-2332 от 24 октября 2022 г.

Технические условия МБАГ.465312.001ТУ «Тифоны «Миран ТЭ»

Программа испытаний МБАГ.465312.001ПМ,

Программа испытаний МБАГ.465312.001-01ПМ

Типовой образец проверен и испытан на соответствие технической документации, согласованной Российским Классификационным Обществом.

На основании результатов проверок и испытаний удостоверяется, что конструкция, свойства, параметры и характеристики типового изделия удовлетворяют требованиям Правил Российского Классификационного Общества и Технического регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта.

Назначение и ограничения

Для использования в качестве звукового сигнального средства на судах длиной до 20 м ("Миран ТЭ0020") и судах длиной от 20 до 75 м ("Миран ТЭ2075")

Настоящее Свидетельство действительно с 10.01.2023 до 24.10.2028
ДД.ММ.ГГГГ ДД.ММ.ГГГГ

Директор Северо-Западного филиала Российского Классификационного Общества
должность, наименование филиала

М.П.



Надеин П.Ф.
(подпись)
(фамилия и.о.)

10.01.2023
(дата выдачи)



13.23.008.562853

Технические показатели

Тип «Миран ТЭ2075»

Род тока: постоянный

Номинальное напряжение: 24В

Звуковое давление: не менее 130 дБ (на расстоянии 1 м и в 1/3 октавной полосе)

Потребляемая мощность: не более 500 Вт

Частота звукового сигнала: 250 — 700 Гц

Состав:

1. Горн ГТ-2075, ГТ-2075А

Степень защиты: IP56

Рабочий диапазон температур: -30°C...+55°C для ГТ-2075,
-50°C...+55°C для ГТ-2075А

2. Блок силовой с усилителем БСУ-2075

Степень защиты: IP22

Рабочий диапазон температур: -15°C...+55°C

3. Пост кнопочный ПК-1, ПК-1Н

Степень защиты: IP66

Рабочий диапазон температур: -40°C...+55°C

4. Панель автоматического запуска ПЗ-12

Степень защиты: IP66

Рабочий диапазон температур: -40°C...+55°C

(Для навесного монтажа панели автоматического запуска ПЗ-12 применяется корпус КМ04)

Тип «Миран ТЭ0020»

Род тока: постоянный

Номинальное напряжение: 24В

Звуковое давление: не менее 120 дБ (на расстоянии 1 м и в 1/3 октавной полосе)

Потребляемая мощность: не более 170 Вт

Частота звукового сигнала: 180 — 450 Гц

Состав:

1. Горн ГТ-0020, ГТ-0020А

Степень защиты: IP56

Рабочий диапазон температур: -30°C...+55°C для ГТ-0020,
-50°C...+55°C для ГТ-0020А

2. Блок реле БР-1

Степень защиты: IP66

Рабочий диапазон температур: -40°C...+55°C

3. Пост кнопочный ПК-1, ПК-1Н

Степень защиты: IP66

Рабочий диапазон температур: -40°C...+55°C

Настоящее Свидетельство об одобрении типа изделия не заменяет сертификат, выдаваемый на серийные материалы и изделия

Настоящее Свидетельство об одобрении типа изделия теряет силу в предусмотренных Правилами Российского Классификационного Общества и Техническим регламентом о безопасности объектов внутреннего водного транспорта случаях.