

**СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОДОБРЕНИИ
типа изделия****№ 13-11.1-5.9.3-1765**

Наименование Тифон тип "Миран ТП2075-220(24)", "Миран ТП75200-220(24)"

Организация-изготовитель ООО «НПФ Маринэк»

Код (номер, пункт) объекта номенклатуры технического наблюдения

5.9.3.

Техническая документация согласована

письмом № СЗФ-22.11-1145 от 4 июня 2024 г.

Технические условия МБАГ.364853.001ТУ «Тифоны МИРАН ТП»,

Программа испытаний МБАГ.364853.001ПМ,

Программа испытаний МБАГ.364853.001-01ПМ

Типовой образец проверен и испытан на соответствие технической документации, согласованной Российским Классификационным Обществом.

На основании результатов проверок и испытаний удостоверяется, что конструкция, свойства, параметры и характеристики типового изделия удовлетворяют требованиям Правил Российского Классификационного Общества и Технического регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта.

Назначение и ограничения

Для использования в качестве звукового сигнального средства на судах длиной от 20 до 75 м ("Миран ТП2075-220(24)") и судах длиной от 75 до 200 м ("Миран ТП75200-220(24)")

Настоящее Свидетельство действительно с

05.09.2024

до

03.06.2030

дд.мм.гггг

дд.мм.гггг

Директор Северо-Западного филиала**Российского Классификационного Общества**

должность, наименование филиала



М.П.

(подпись)

Надеин П.Ф.

(фамилия и.о.)

05.09.2024

(дата выдачи)



13.24.008.019395

Технические показатели

Тип «Миран ТП2075-220(24)»

Род тока: переменный / постоянный

Номинальное напряжение: 220В, 50 Гц / 24В

Звуковое давление: не менее 130 дБ (на расстоянии 1 м и в 1/3 октавной полосы)

Частота звукового сигнала: 250 — 700 Гц

Состав:

1. Тифон «Миран ТП2075-220(24)»

Степень защиты: IP56

Рабочий диапазон температур: -40°C...+40°C

2. Блок силовой релейный БСР-220(24)

Степень защиты: IP22

Рабочий диапазон температур: -15°C...+55°C

3. Пост кнопочный ПК-1, ПК-1Н

Степень защиты: IP66

Рабочий диапазон температур: -40°C...+55°C

4. Панель автоматического запуска ПЗ-12

Степень защиты: IP56

Рабочий диапазон температур: -40°C...+55°C

Тип «Миран ТП75200-220(24)»

Род тока: переменный / постоянный

Номинальное напряжение: 220В, 50 Гц / 24В

Звуковое давление: не менее 138 дБ (на расстоянии 1 м и в 1/3 октавной полосы)

Частота звукового сигнала: 130 — 350 Гц

Состав:

1. Тифон «Миран ТП75200-220(24)»

Степень защиты: IP56

Рабочий диапазон температур: -40°C...+40°C

2. Блок силовой релейный БСР-220(24)

Степень защиты: IP22

Рабочий диапазон температур: -15°C...+55°C

3. Пост кнопочный ПК-1, ПК-1Н

Степень защиты: IP66

Рабочий диапазон температур: -40°C...+55°C

4. Панель автоматического запуска ПЗ-12

Степень защиты: IP56

Рабочий диапазон температур: -40°C...+55°C

Настоящее Свидетельство об одобрении типа изделия не заменяет сертификат, выдаваемый на серийные материалы и изделия.

Настоящее Свидетельство об одобрении типа изделия теряет силу в предусмотренных Правилами Российского Классификационного Общества и Техническим регламентом о безопасности объектов внутреннего водного транспорта случаях.