



СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОДОБРЕНИИ типа изделия

Наименование: Светоимпульсная отмашка с сигнальными фонарями СИО-100 LED «Импульс»

Организация-изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Галс Плюс»

Техническая документация согласована:

1. Технические условия ТУ-648740-100-002-50105810-06 «Светоимпульсная отмашка с сигнальными фонарями СИО-100» письмом № ВВФ-П2112-4548 от 18.12.2012;
2. Извещение. №3 об изменении ТУ-648740-100-002-50105810-06 согласованы письмом № ВВФ-П2112-1382 от 23.05.2016.

Типовой образец проверен и испытан на соответствие технической документации, согласованной Российским Речным Регистром.

На основании результатов проверок и испытаний удостоверяется, что конструкция, свойства, параметры и характеристики типового изделия удовлетворяют требованиям Правил Российского Речного Регистра и Технического регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта.

Назначение и ограничения:

Сигнально-отличительные фонари предназначены для подачи светоимпульсных сигналов при расхождении и обгоне судов внутреннего и смешанного (река-море) плавания.

Настоящее Свидетельство действительно с « 31 » октября 2016 г. до « 18 » декабря 2018 г.


№ 02-11.1-5.9.2-0132



Заместитель директора ВВФ РРР

М.П.

(должность)


(подпись)

Соловьёв А.В.

(фамилия и.о.)



Технические показатели:

- напряжение питания (в зависимости от модификации) - 12 и (или) 24 В постоянного тока; 220 В переменного тока с частотой 50 Гц;
- количество коммутируемых каналов - 4;
- частота вспышек - 30...40 вспышек в минуту;
- потребляемая мощность не более - 50 Вт;
- максимальная мощность светодиодной матрицы сигнального фонаря - 70 Вт;
- угол видимости фонаря - 112,5 градусов;
- СИО 100 исполнения 2 (ИМПАСТ) и (ИМПАСТ+) имеют дополнительные перепрограммируемые пульта управления;
- степень защиты системного блока и пульта управления IP22 (IP44 по требованию заказчика);
- степень защиты сигнальных фонарей IP56;
- масса системного блока не более - 1,5 кг;
- масса сигнального фонаря не более - 1,5 кг;
- масса пульта управления не более - 0,2 кг.

Светоимпульсная отмашка с сигнальными фонарями типа СИО-100 LED «Импульс» изготавливается в следующих модификациях;

- LED «Импульс-12»; LED «Импульс-12», исполнение 2 (ИМПАСТ); LED «Импульс-12», исп 2 (ИМПАСТ+);
- LED «Импульс-24»; LED «Импульс-24», исполнение 2 (ИМПАСТ); LED «Импульс-24», исп 2 (ИМПАСТ+);
- LED «Импульс-12/24»; LED «Импульс-12/24», исполнение 2 (ИМПАСТ); LED «Импульс-12/24», исп 2 (ИМПАСТ+);
- LED «Импульс-220»; LED «Импульс-220», исполнение 2 (ИМПАСТ); LED «Импульс-220», исп 2 (ИМПАСТ+);
- LED «Импульс-24/220»; LED «Импульс-24/220», исполнение 2 (ИМПАСТ); LED «Импульс-24/220», исп 2 (ИМПАСТ+).

Настоящее Свидетельство об одобрении типа изделия не заменяет сертификат, выдаваемый на серийные материалы и изделия

Настоящее свидетельство об одобрении типа изделия теряет силу в предусмотренных Правилами Российского Речного Регистра и Техническим регламентом о безопасности объектов внутреннего водного транспорта случаях.